

IMPORTANTE!

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DE NUESTRAS CHAPAS

- Asegurarse que la madera donde será colocada la chapa no sea madera verde o no tratada. Al colocar la chapa en Madera Verde, la cerradura funciona “ perfectamente” en ese momento, pues las medidas efectuadas en la puerta y marco (contrafrente) coinciden para que así sea, no obstante, conforme va pasando el tiempo (1 año, 2, etc.) y se va secando la madera la puerta se arquea y deforma. Los orificios y medidas ya no coinciden y por ende no calzan perfectamente a la cerradura, que por lógica empieza a trabajar forzada por la presión y empieza a fallar.
- La puerta debe ser barnizada antes de colocar las chapas. Si esto se realiza después, el barniz daña el esmalte de las manijas y puede llegar a incidir en el correcto funcionamiento de la cerradura con el paso del tiempo.

Cerradura

1. Cavar en forma alineada y suficiente a objeto que el cuerpo de la cerradura se introduzca en la cavidad de la puerta.
2. Cavar en el marco de la puerta la profundidad suficiente para que el desplazamiento de la nuez de la cerradura y el pasador, no queden obstaculizados y puedan accionar libremente.
3. Verificar que la nuez y el pasador entren correctamente en el contra frente.

Cilindro

1. La traba del cilindro debe ser colocada orientada hacia la bisagra instalada en el marco de la puerta

Manijas

1. Instalar absolutamente todos los tornillos (tornillos, **tornillos de seguridad que traspasan manijas**, pernos alens) y pasadores que vienen en cada set de manijas. Estos son **FUNDAMENTALES PARA EL CORRECTO AJUSTE Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS MANIJAS.**
2. Alinear las rosetas de las manijas en forma simétrica. Esto se logra desajustando el prisionero de regulación que viene en cada una de ellas, una vez lograda la posición alineada, volver a ajustar.
3. No colocar muy apretadas las manijas, ya que estas tienen un mecanismo de retorno automático, y este funcionaría muy forzado, ocasionando que la manija se ponga demasiado dura.
4. No cortar el perno pasador, este debe traspasar correctamente ambos lados de manijas, de tal manera que estas hagan accionar el pestillo de la cerradura correctamente

IMPORTANTE!

RECOMENDACIONES PARA LIMPIEZA Y USO DE LAS CHAPAS

- No utilizar productos químicos o abrasivos en la limpieza. Para la limpieza usar un paño humedecido con agua o detergente neutro. Secar con un paño seco o limpio.
- Se sugiere la instalación de pispotes o topes de piso para asegurar las puertas, ya que sin estos, las puertas ante corrientes de aire, se golpearan y harán que los resortes de las cerraduras que accionan el pestillo se dañen, originando que la cerradura ya no funcione correctamente.
- En caso de chapas con cilindro multipunto, no dejar llaves puestas desde adentro y al mismo tiempo intentar abrir la puerta desde afuera. Este va desacoplando el sistema interno del cilindro.
- En caso de cilindro multipunto, **RECORDAR QUE LA LLAVE SE INTRODUCE Y SE RETIRA EN FORMA HORIZONTAL, JAMAS DE FORMA VERTICAL.**

GARANTIA CHAPAS

Se deja expresa constancia que los productos cuentan con garantía de fábrica, por lo que ante un desperfecto de fábrica **COPRODUMAT** se compromete al reemplazo de las piezas afectadas, siempre y cuando no se encuentren dentro de los defectos o daños ocasionados por:

- Incorrecta instalación. (ver anexo recomendaciones para la instalación)
- Uso inadecuado, o condiciones anormales de funcionamiento. Ej. Colocación en madera verde o no tratada. (ver anexo recomendaciones para la instalación)
- Agentes externos (exposición directa al tiempo, salitre, etc.)
- Tentativas de robo, forcejeo.
- Reparación o intervención de terceros.
- Defectos ocasionados por el consumidor o terceros que demuestre mal uso del producto.
- Desgaste Natural a causa del uso.
- Utilización de productos químicos o abrasivos en la limpieza.
- Perdida de Elementos indispensables de la chapa, que hacen el buen funcionamiento (tornillos, pernos, tornillos de seguridad, pasadores, etc.).
- Colocado en Madera Verde.