

Ramon Soler®

Rociador de metal, cuadrado XL de 500mm, de acero inoxidable pulido

Referencia: **REK500** Codigo SAP: **99Z300714**

Serie: HYDROTHERAPY

Clasificacion: BAÑO

Subclasificacion: DUCHA


Acabado: CROMO

Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.



Concealed headshower squared 500mm, stainless steel


Reference:	REK500	SAP code:	99Z300714
Serie:	HYDROTHERAPY		
Classification:	BATH		
Subclassification:	SHOWER		
Finish:	CHROME		

Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.



Pomme de douche en métallique, carré XL 500 mm, acier inoxydable poli

Référence: **REK500** Code SAP: **99Z300714**

Série: HYDROTHERAPY

Classification: BAIN

Sous-classification: DOUCHE


Fini: CHROME

Caractéristiques techniques

- Système de pivots anti-cal.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.



Douche inox. à encastrer 500 mm carré

Referenz:	REK500	SAP code:	99Z300714
Serie:	HYDROTHERAPY		
Klassifizierung:	WANNENFÜLL		
Unterklassifizierung:	BRAUSEBATTERIE		
Beendet:	CHROM		


Technische eigenschaften

- Antikalk-düsensystem.
- Wasserstrahl in regenform.
- Einheitlicher wasserstrahl durch alle düsen der regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.



Tests

- Dichtungprüfung, Torsionprüfung, Biegungprüfung, Jet-Dispersion, Mechanische Druckprüfung, Durchflussprüfung, Korrosieverprüfung, gegenüber EN 1112 und EN 248.





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net